



# PRO-LAQUE SAT



Très bon tendu



Haut pouvoir garnissant



Application facile



Lessivable



Diluant White Spirit



PEINTURE LAQUÉE SATINÉE

INT/EXT

PRO-LAQUE SAT, peinture de finition glycérophtalique satinée pour tout support du bâtiment : bois\* et agglomérés de bois (en intérieur), plaques de plâtre cartonnées, supports métalliques, anciennes peintures.

Facile d'application, elle possède un très bon garnissant, un rendement élevé et donne un fini tendu et lessivable.

\* Certaines essences de bois peuvent provoquer des tâches, faire un essai préalable.

## PROPRIÉTÉS

- ▶ Aspect satin.
- ▶ Facile d'application, garnissante et très opacifiante.
- ▶ Très grande blancheur, faible jaunissement.

## MISE EN ŒUVRE

<b>Matériel d'application</b>	Rouleau laqueur, brosse synthétique phase aqueuse, pistolet pneumatique ou Airless (buse 17 à 21/000 de pouce).
<b>Dilution</b>	Prêt à l'emploi ne pas diluer. Application au pistolet, diluer si nécessaire, jusqu'à 10% en volume maximum.
<b>Application</b>	PRO-LAQUE SAT s'applique normalement en deux couches sur fonds secs, sains et propres dont la qualité et la préparation sont conformes à la NF DTU 59 -1.
<b>Rendement</b>	12 à 14 m <sup>2</sup> / litre (variable selon la nature du support).
<b>Séchage</b>	Sec après 6 heures minimum. Recouvrable après 24 heures minimum.
<b>à 23°C et HR 50%</b>	Le temps de séchage variera en fonction de la température, du taux d'humidité et de la circulation d'air.
<b>Nettoyage du matériel</b>	White spirit, immédiatement après l'emploi.

## DESCRIPTIF

La préparation des fonds, l'application et les conditions climatiques d'application doivent être conformes au DTU 59-1 (NF P 74201) :

SUPPORTS	SOUS COUCHE	FINITION
BOIS ET DÉRIVÉS	1 COUCHE PRO-LAQUE SAT DILUÉE À 10%	2 COUCHES PRO-LAQUE SAT
MÉTAUX FERREUX	1 COUCHE COMUS ANCORPRIM	2 COUCHES PRO-LAQUE SAT

## MISE EN ŒUVRE

**Fonds :** Tous fonds usuels du Bâtiment, sains, secs, compacts et propres, dont la qualité et la préparation sont conformes à la norme AFNOR NF P 74- 201-1 et 2 (référence NF DTU 59 -1).

## TRAVAUX PRÉPARATOIRES

**Anciennes peintures :** poncer, épousseter, lessiver et rincer.

## FINITION

1 à 2 couches de PRO-LAQUE SAT selon l'état de finition recherché.

## FICHE TECHNIQUE (PRODUIT STANDARD BLANC)

<b>Classification</b>	AFNOR NF T 36-005 : Famille 1, Classe 4a.
<b>Liant/Pigment</b>	Résine alkyde en phase solvant / Dioxyde de titane rutile.
<b>Présentation</b>	Peinture fluide légèrement gélifiée.
<b>Densité à 20°C</b>	1,40 +/- 0,05.
<b>Extrait sec</b>	En poids : 77.0 +/- 2,0 %.
<b>Aspect</b>	Satin.
<b>COV</b>	Valeur limite UE de ce produit (cat. A/d) : 300g/l (2010). Ce produit contient au maximum : 299g/l de COV.

**Emission dans l'air intérieur** A+ : Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



## CONDITIONNEMENTS ET TEINTES

<b>Conditionnement</b>	2,5L et 15L.
<b>Teintes</b>	Système ATELIER (Blanc et bases).
<b>Conservation</b>	1 an en emballage d'origine non entamé à l'abri du gel et des très fortes températures.

## PRÉCAUTIONS À OBSERVER

- Ne pas appliquer à une température inférieure à + 8° C ou supérieure à +35°C (air et support).
- Ne pas appliquer sur ciment et béton frais.
- Ne pas mélanger avec d'autres produits.

## SÉCURITÉ

Les traitements tels que le ponçage le brûlage, etc. de films de peinture peuvent générer des poussières et/ou des fumées dangereuses. Le ponçage humide devra être utilisé, si possible. Travailler dans des zones bien ventilées.

Porter les équipements de protection personnel préconisés.

Fiches de données de sécurité :

Pour toute information relative aux aspects sécurité, hygiène, environnement, transport de nos produits, consulter le site [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com) (fournisseur COMUS).

La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et sont le résultat de essais effectués dans un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou D.T.U. en vigueur. Les conseils donnés, notamment pour ce qui concerne les travaux d'entretien, n'ont qu'une valeur indicative et ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds du chantier à mettre en peinture. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée une édition plus récente.

COMUS - BP 19 - St Germain Lès Arpajon - 91 291 Arpajon - Fax : 01 60.84.04.81