

COMUS

Le concentré
de performance

APPRÊT ISOLANT'O

- ✓ Résine HYDROPLIOLITE
- ✓ Isole les tâches (fumée, nicotine, tanins, ...)
- ✓ Sans odeur
- ✓ Résiste aux lessives et détergents



DESCRIPTIF

Nom	APPRÊT ISOLANT'O
Dénomination	Primaire d'accrochage à base de résine Hydro PLIOLITE® (marque déposée par OMNOVA SOLUTIONS) spécialement conçu pour l'isolation des tâches. APPRÊT ISOLANT'O permet une remarquable isolation des tâches du type : fumée, bistre, nicotine, humidité, tanins ... Primaire très garnissant sur fonds poreux et facile d'application, APPRÊT ISOLANT'O est sans odeur.
Phase	<input type="checkbox"/> SOLVANT <input checked="" type="checkbox"/> AQUEUSE
Destination	<input type="checkbox"/> INTERIEUR <input type="checkbox"/> EXTERIEUR <input checked="" type="checkbox"/> INTERIEUR & EXTERIEUR
Supports	Tous supports usuels du bâtiment, neufs ou anciens, après travaux préparatoires.
Matériel d'application	<input checked="" type="checkbox"/> ROULEAU <input type="checkbox"/> PULVERISATEUR <input checked="" type="checkbox"/> BROSSE <input checked="" type="checkbox"/> PISTOLET
Teinte	Blanc
Aspect	<input checked="" type="checkbox"/> MAT <input type="checkbox"/> BRILLANT <input type="checkbox"/> SATIN <input type="checkbox"/> VELOURS
Conditionnements	0,75 et 3L

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Classification AFNOR	NFT 36.005 / famille I, classe 7 / b2
Directive Européenne COV 2004/42	Valeur limite en EU = 30 g/l (2010)
COV en pot	Ce produit contient au maximum 15 g/l de COV
Densité	1,36 +/- 0,05
Viscosité	Thixotrope
Extrait sec en poids	52 +/- 2 %
Liant	Dispersions de résines HYDROPLIOLITE
Solvant	Eau

CARACTÉRISTIQUES D'APPLICATION

Nombre de couche	1 à 2 couches	
Rendement	8 à 10m ² /L/couche	
Séchage 23°C	Hors poussière	
	Sec au toucher	1 heure
	Recouvrable	2 heures
Dilution	Brosse – rouleau : Prêt à l'emploi Pistolet pneumatique : 10 à 20% d'eau Pistolet Airless : Jusqu'à 5% d'eau	
Nettoyage du matériel	Eau	

CONSEILS D'APPLICATION

Bien agiter le produit avant emploi.

Appliquer sur des surfaces saines, propres et sèches. Les causes des désordres ayant occasionné les tâches devront être traitées.

Pour isoler une tâche, déborder largement avec APPRET ISOLANT'O. Dans certains cas, l'isolation de tâches peut nécessiter une deuxième couche.

APPRET ISOLANT'O peut être recouvert par des peintures acryliques, glycérophtaliques ou par du papier peint.

Refermer soigneusement après usage pour une bonne conservation. Ne pas appliquer à une température inférieure à 10°C.

RECOMMANDATIONS

PREPARATION DES SURFACES

RAPPEL:

AUTRE

Conservation: 24 mois dans son emballage d'origine fermé. À l'abri du gel et de la chaleur.

Point éclair: NC

Déchets: Destruction des déchets dans un centre agréé

Les recommandations contenues dans cette fiche technique sont destinées aux personnes expérimentées ayant l'habileté requise. Elles sont fondées sur des essais réalisés conformément aux normes conventionnelles en vigueur et à la norme NF P 74-201 1 et 2 référence DTU 59.1 (09/94). Ces recommandations n'ont qu'une valeur indicative et ne sauraient, en aucune façon, suppléer à une préconisation spécifique au chantier. De ce fait, aucune responsabilité ni dommages ne peuvent être imputés à COMUS pour les résultats obtenus lors d'un travail qui se fait aux risques et périls de l'utilisateur.