



EVERFAST E.I.F. FONDATION

Emulsion de bitume semi-fluide prête à l'emploi, destinée aux imprégnations à froid avant pose de complexes d'étanchéité et à la protection des matériaux enterrés

DEFINITION ET PRESENTATION DU PRODUIT

EVERFAST E.I.F. FONDATION est un enduit d'imprégnation à froid à base d'émulsion de bitume à structure alvéolaire, exempt de charges destiné à l'étanchéité et la protection.

EVERFAST E.I.F. FONDATION en version "hiver" contient un antigel le protégeant jusqu'à une température de -15°C.

DOMAINES D'APPLICATION

EVERFAST E.I.F. FONDATION est une émulsion semi-fluide prête à l'emploi, destinée aux imprégnations à froid avant pose de complexes d'étanchéité et à la protection des matériaux enterrés (fondations, tuyauteries en fibres-ciment, etc.).

EVERFAST E.I.F. FONDATION est légèrement thixotrope pour rendre son emploi plus facile, et éviter les salissures par coulage.

EVERFAST E.I.F. FONDATION de par sa texture pénètre très facilement dans les supports poreux. Cette caractéristique augmente ses qualités de protection et son adhérence, contrairement aux produits qui ne laissent qu'une pellicule en surface et qui, peuvent "peler" sans assurer une réelle protection dans le matériau.

EVERFAST E.I.F. FONDATION est prêt à l'emploi et s'applique au pistolet, à la brosse ou au rouleau.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

<i>Composition :</i>	Emulsion de bitume
<i>Aspect :</i>	Légèrement pâteux
<i>Couleur :</i>	Noir (frais le produit est marron)
<i>Consistance :</i>	Semi-fluide
<i>Extrait sec :</i>	40 % +/-2
<i>Densité :</i>	0,95 +/-0,07
<i>pH :</i>	9,5 +/-0,5
<i>Viscosité :</i>	Produit thixotrope
<i>Pouvoir couvrant :</i>	Très bon
<i>Temps de séchage :</i>	Support poreux 30 min environ et sur support fermé environ 1 à 2 heures
<i>Températures limite d'application :</i>	+ 5°C à + 45°C
<i>Limite de température de service :</i>	- 40°C à + 90 °C
<i>Solubilité et nettoyage des outils :</i>	Frais à l'eau froide et sec aux solvants pétroliers

SPECIES
 RN 96 NAPOLLON - 13400 AUBAGNE - FRANCE
 ☎ : (33) 0/4 42 369 300 - FAX : (33) 0/4 42 369 309



Les renseignements fournis par la présente notice sont donnés à titre indicatif. Ils sont basés sur notre connaissance et notre expérience à ce jour. Ils n'entraînent aucune dérogation à nos conditions générales. Ils ne peuvent en aucun cas, impliquer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. L'applicateur doit s'assurer d'être en possession de la dernière édition de cette fiche technique. Annule et remplace les précédentes éditions. Édition du troisième trimestre 1999.



<i>Miscibilité :</i>	En toutes proportions avec ciment, agrégats, poudre de liège, etc.
<i>Perméabilité à la vapeur d'eau :</i>	Nulle
<i>Fluage :</i>	Nul à 90°C (exempt de fluage mécanique ou thermique)
<i>Adhérence :</i>	Adhère parfaitement sur tout support propre (13,4 N/cm à + 20°C)
<i>Résistance :</i>	Insensible aux variations de température et résistant aux agents atmosphériques

CONSEILS GENERAUX D'EMPLOI

1 - Préparation des supports

Les supports (bétons, maçonneries, bois, métaux, enrobés bitumineux, etc.) doivent être débarrassés de toutes traces de boue, de poussières, d'argiles, de corps gras, de rouille ou de calamine. Humidifier bétons et maçonneries avant la couche d'imprégnation.

2 - Mise en oeuvre

Produit prêt à l'emploi, bien agiter EVERFAST E.I.F. FONDATION avant l'application.

S'assurer du parfait séchage entre chaque couche (le doigt mouillé ne se salit pas au contact d'une couche sèche). *Outils* : brosse, rouleau ou pistolet.

3 - Application

Appliquer en 1 ou 2 couches en évitant les surépaisseurs.

4 - Consommation

0,2 à 0,3 litre par m² ou encore de 3 à 5 m² pour 1 litre selon la porosité du support.

5 - Finition

Tout système d'étanchéité à base d'émulsion (bitume, acrylique, etc.).

PRECAUTIONS PARTICULIERES ET SECURITE

Ne pas appliquer par temps pluvieux. Eviter les surépaisseurs et bien laisser sécher entre chaque couche. En cas d'arrêt momentané des travaux, laisser les outils tremper dans l'eau. Dans les emballages entamés, verser une légère couche d'eau sur le produit afin d'éviter le séchage par évaporation. Refermer soigneusement. Ne jamais chauffer l'émulsion EVERFAST E.I.F. FONDATION. Vérifier la température ambiante pour éviter tout risque de détérioration par le gel. Exempt de tout produit toxique et de solvant, EVERFAST E.I.F. FONDATION ne communique ni goût, ni odeur, ni couleur aux produits mis à son contact. Ininflammable avant et après, application. M1 au feu, ne risque pas de propager la flamme.

TRANSPORT ET STOCKAGE

Transport : non soumis à la réglementation des transports. Ne craint pas le transport contrairement aux émulsions routières classiques.

Stockage et conservation : Un an en emballage d'origine fermé à l'abri du gel.

EVERFAST E.I.F. FONDATION dans sa version "hiver" contient un antigel le protégeant jusqu'à une température de -15°C.

TEINTE

Noir.

CONDITIONNEMENT

Fût : 220 litres.

Tonnelet : 30 litres.

Pot : 10 litres.

SPECIES

RN 96 NAPOLLON - 13400 AUBAGNE - FRANCE
☎ : (33) 0/4 42 369 300 - FAX : (33) 0/4 42 369 309



Les renseignements fournis par la présente notice sont donnés à titre indicatif. Ils sont basés sur notre connaissance et notre expérience à ce jour. Ils n'entraînent aucune dérogation à nos conditions générales. Ils ne peuvent en aucun cas, impliquer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. L'applicateur doit s'assurer d'être en possession de la dernière édition de cette fiche technique. Annule et remplace les précédentes éditions. Édition du troisième trimestre 1999.